

U50

El lavavajillas de carga frontal profesional

**COMPACTO. FIABLE.
ECONÓMICO.**



¡ESO ES!

Vasos, platos y cubiertos. Perfectamente limpios e higiénicos. Costos de operación económicos. Además, es absolutamente potente y confiable.

El lavavajillas de carga frontal U50 de Winterhalter ofrece una solución de lavado profesional a un precio atractivo.



CARACTERÍSTICAS (OPCIONAL)

- descalcificador incorporado
- dosificador y lanzas de succión
- juego para corriente alterna

CARACTERÍSTICAS (ESTÁNDAR)

PROGRAMAS DE LAVADO: La U50 hace las cosas fáciles y posibles cuando se trata de lavado con dos diferentes programas. Un programa estándar para una suciedad normal y un programa intensivo con altas temperaturas para una suciedad pesada. Todos los parámetros relevantes del lavado son perfectamente adaptables según los requerimientos. Adicional, cuenta con un programa corto específico para las horas pico, que dura menos de 1 minuto.

EXTREMADAMENTE FÁCIL DE USAR: Fácil y claro. La pantalla con códigos de colores y pictogramas auto explicativos es fácil de usar. Muestra al instante el modo actual de la máquina: calentando, lavando o lista para la operación. Cuenta con un único botón para el inicio de operación. Eso significa que la U50 puede ser usada de manera segura por personal sin experiencia o en operaciones de alta rotación de personal.

BRAZO DE LAVADO COMPACTO: Dentro de la U50: dos brazos de lavado elípticos en la parte superior e inferior que proporcionan una óptima calidad de lavado. Estos son los resultados de muchos años de desarrollo, donde su forma y geometría específicas permiten que los chorros ofrezcan la máxima cobertura y potencia de lavado.

CONCEPTO HIGIÉNICO: Detrás de la U50 hay un concepto cuidadosamente pensado para una higiene perfecta y limpieza adecuada. El interior de la máquina es liso y sin juntas. Hay una guía para canastillas higiénica. El tanque es de una sola pieza y con una resistencia limpia. Todo esto significa que no hay rincones, grietas o esquinas ocultas en el interior en las que se pueda acumular suciedad o que se formen depósitos. Junto con el programa de autolimpieza integrado, el trabajo de limpieza requerido por su personal se reduce al mínimo.

FILTRACIÓN: Cuanto más limpia sea el agua de lavado, mejor serán los resultados. Por eso la U50 está equipada con un sistema de filtración total del agua de lavado. Durante la primera etapa, la suciedad gruesa se queda atrapada en el filtro de superficie. En el segundo paso, un filtro cilíndrico se encarga de las partículas de suciedad más pequeñas. Finalmente, durante el tercer paso, el filtro de entrada de la bomba de lavado trabaja, protegiéndola de daños mecánicos.



INICIO SUAVE: Trato delicado para su vajilla más frágil: cuando inicia el ciclo de lavado, la U50 aumenta la presión de agua gradual y continuamente.

PUERTA DE DOBLE PARED: Calidad pensada hasta el último detalle: El U50 está equipado con puertas higiénicas macizas de doble pared. Ellas reducen los ruidos de la máquina y las pérdidas de calor, para garantizar unas condiciones de trabajo agradables.

TANQUE DE LAVADO DE BAJA CAPACIDAD: El volumen del tanque de la U50 se ha reducido al mínimo necesario. La ventaja: Después de la puesta en marcha, la máquina está lista para usarse en muy poco tiempo, lo que reduce los costos operativos.

THERMOSTOP: El aclarado es fundamental para alcanzar resultados de lavado perfectamente higiénicos. La U50 lo monitorea: el Thermostop no permite que el aclarado comience hasta que la temperatura del boiler no alcance su valor establecido.

FÁCIL MANTENIMIENTO: Rápido mantenimiento y solución de problemas: el sistema incorporado de gestión de errores y un simple acceso a los componentes hace que la U50 sea particularmente fácil de mantener. Por ejemplo, si el filtro está bloqueado, la máquina lo indicará inmediatamente con un pictograma en la pantalla.



DATOS TÉCNICOS

Cantidad de programas		3
Capacidad teórica*1 estándar / HighTemp	canastas/hora	30 / 20
Medidas de las canastas	mm	500 x 500
Consumo de agua		
Capacidad del tanque	l	15,3
Consumo de agua para el aclarado*2 por ciclo de lavado Estándar / HighTemp	l	2,4 / 3,4
Temperaturas		
Temperatura del tanque Estándar / HighTemp	° C	62 / 66
Temperatura de aclarado	° C	85
Máx. temperatura del agua de entrada	° C	60
Información adicional		
Bomba de recirculación (P1)	kW	0,5
Emisión de ruido	dB(A)	máx. 59
Dimensiones de embalaje	A x P x A mm	720 x 712 x 1020
Protección contra salpicaduras		IP X3
Peso neto / bruto	kg	66 / 76

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

Alimentación	Fusible	Tanque	Caldera	Carga total de conexión
380 V – 415 V, 3N~, 50 Hz / 60 Hz	16 A	2,0 kW	5,3 kW	7,8 kW
220 V – 240 V, 1N~, 50 Hz / 60 Hz	16 A	2,0 kW	2,6 kW	3,1 kW
	20 A	2,0 kW	3,6 kW	4,1 kW
220 V – 240 V, 3~, 50 Hz / 60 Hz	25 A	2,0 kW	5,3 kW	7,8 kW

*1 Dependiendo de las condiciones en el lugar de instalación (temperatura del agua de entrada / suministro eléctrico), los datos indicados pueden disminuir.

Al ajustar los parámetros, la capacidad teórica se puede aumentar a 60 canastas/hora (programa de 1 minuto).

*2 Información no vinculante. La necesidad real de agua para el aclarado puede variar según las condiciones en el lugar de instalación.

Winterhalter Andina S.A.S.

Carrera 49A #91 - 24 | Bogotá DC | Colombia | Phone +57 1 381 9272 | info@winterhalter.co | www.winterhalter.co